TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS XR 18V 13MM 65NM CON 2 BATERÍAS LI-ION 1,5AH Y MALETÍN TSTAK (DCD709S2T-QW)

- Longitud reducida de 175mm que permite llegar a los espacios mas pequeños
- Peso 1.2kg (sin batería), mayor portabilidad y facilidad de uso
- Motor con tecnología sin escobillas que proporciona un alto rendimiento, mayor vida útil de la herramienta y diseño más compacto
- Luz LED situada en la base para mayor visibilidad
- 65Nm de par sostenido ideal para realizar las aplicaciones más exigentes

Garantía: 3 años de Garantía Europea DEWALT (previo registro)

Descripción

TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 1,5Ah - 2 VELOCIDADES - Portabrocas metálico 1.5-13mm, 0-450/1650 rpm, 0-7650/28050 ipm, 65Nm de par, 1,2kg.

EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 1,5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK.

Longitud reducida de 175mm que permite llegar a los espacios mas pequeños

Peso 1.2kg (sin batería), mayor portabilidad y facilidad de uso

Motor con tecnología sin escobillas que proporciona un alto rendimiento, mayor vida útil de la herramienta y diseño más compacto

Luz LED situada en la base para mayor visibilidad

65Nm de par sostenido ideal para realizar las aplicaciones más exigentes

Incluye

Pinza para cinturón

2 baterías 1,5Ah

Cargador Multi-voltaje XR

Maletín TSTAK

Características

Máx. Capacidad de taladrado [Madera]: 30.0 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Metal]: 13.0 mm

Capacidad de la batería: 1.5 Ah

Máx. Capacidad de taladrado [Mampostería]: 13.0 mm

Torque Máximo (Pico): 65.0 Nm

No Load Speed (Drilling/ Driving Mode): 0-450/0-1650 rpm

Impactos por minuto: 0-7650/0-28050 ipm

Velocidad sin carga: 0-450/0-1650 rpm

Química de la batería: Iones de litio

Potencia de salida: 340 W

Torque Máximo (Sostenido): 260 Nm

Capacidad de portabrocas: 13 mm

N.º de velocidades: 20

Peso: 12 kg

Peso: 15 kg

Longitud: 1750 mm

Presión sonora: 880 dB (A)

Incertidumbre K 1 (sonido): 30 dB (A)

Presión Acústica: 990 dB (A)

Vibración Mano/Brazo - Perforación en metal: 3 m/s²

Incertidumbre K 1 (vibración): 1.5 m/s²

Vibración Mano/Brazo - Perforación en hormigón: 15.0 m/s²

Incertidumbre K 2 (vibración: 2.9 m/s²

Vibración Mano/Brazo - Atornillando sin percusión: <2.5 m/s²

Incertidumbre K 3 (vibración): 1.5 m/s²

España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria
943 880 063 - 943 880 855
943 880 770
gamesa@s-gamesa.com
De lunes a jueves de 7:30 a 18:00
Viernes hasta las 17:00
Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros Gamesa