

SikaCeram CleanGrout

SIKACERAM CLEANGROUT BROWN 5 KG SACO (445644)



- Repele el agua.
- Alto grado de dureza.
- Resistente a rayos UV.
- Resistente a las heladas.
- Con inhibidores para el crecimiento de moho.



Descripción

Lechada de cemento para relleno de juntas de 1 a 8 mm, con clasificación CG2 según EN 13888

Usos

Relleno de juntas entre diferentes tipos de piezas cerámicas. Aplicaciones en interiores y exteriores. Rejuntado de mármol. Rejuntado de piscinas. Rejuntado de gresite vítreo. Rejuntado de pavimentos con calefacción radiante.

Ventajas

Repele el agua.

Alto grado de dureza.

Resistente a rayos UV.

Resistente a las heladas.

Con inhibidores para el crecimiento de moho.

Retrasa la aparición de agentes externos producidos por la humedad.

Revestimiento higiénico.

Estable frente al crecimiento de bacterias.

Resistente a la abrasión.

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.