



CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO 30 M X 15 MM ESTUCHE ABS - REF.177530N (177530N)



- **Durabilidad Mejorada:** La fibra de vidrio asegura que la cinta no se deforme ni se estire con el tiempo, lo que mantiene la precisión de las mediciones.
- **Facilidad de Uso:** Gracias al estuche abierto y al recogedor reforzado, los usuarios pueden manipular la cinta métrica con mayor facilidad y eficiencia.
- **Mediciones Precisas y Confiables:** La resistencia al desgaste de la fibra de vidrio garantiza la exactitud en las mediciones a lo largo del tiempo.
- **Comodidad y Eficiencia en el Trabajo:** El diseño ergonómico y las características de fácil manejo permiten un uso prolongado sin incomodidades, aumentando la productividad en diversas tareas



Certificación: Marcado de Conformidad CE, cumpliendo la directiva 2004/22/CE.

Garantía: 3 Años

La Cinta Métrica de Fibra de Vidrio con Estuche Abierto y Recogedor Reforzado es una herramienta diseñada para ofrecer precisión y durabilidad en diversas tareas de medición.

Fabricada con fibra de vidrio, esta cinta métrica resiste efectivamente la tensión y el desgaste, garantizando mediciones precisas incluso tras un uso prolongado.

El material de fibra de vidrio también minimiza el riesgo de estiramiento o deformación, comunes en cintas de materiales menos resistentes.

El estuche abierto facilita el acceso y la manipulación de la cinta, permitiendo a los usuarios desenrollar y enrollar la cinta con facilidad.

Además, el recogedor reforzado proporciona una mayor durabilidad y resistencia, asegurando que la cinta se recoja de manera suave y uniforme, evitando atascos o daños.

Cinta métrica de fibra de vidrio con estuche abierto.

Estuche en ABS.

Recogedor de cinta reforzado.

Con gancho francés. El 0 está situado al principio de la cinta, con un cómodo gancho plegable, para facilitar el agarre de la medición.

Graduación Milimétrica.

Cinta impresa en ambas caras.

Hecha de fibra de vidrio. Recomendable para la medición de largas distancias por su menor peso, flexibilidad y duración; por ser lavable, no conductora de la electricidad y resistente a la abrasión y tensión.

Todas nuestras cintas métricas llevan el Marcado de Conformidad CE, en cumplimiento de la directiva comunitaria 2004/22/CE.

Precisión Clase III.

Recomendaciones de Uso:

Al medir, asegúrate de que la cinta esté recta y tensa para obtener mediciones precisas.

Evita doblar o torcer la cinta bruscamente para prevenir daños.

Utiliza el recogedor lentamente para evitar que la cinta se enrolle de forma desigual o se atasque.

Limpia la cinta con un paño seco después de usarla, especialmente si ha estado en contacto con líquidos o sustancias pegajosas.

Almacena la cinta métrica en su estuche cuando no esté en uso para protegerla de la exposición directa al sol y a la humedad.

Recomendaciones de Mantenimiento:

Inspecciona regularmente la cinta para detectar señales de desgaste o daño, y reemplázala si es necesario.

Mantén el mecanismo del recogedor limpio y libre de residuos para asegurar su funcionamiento suave.

Evita exponer la cinta a temperaturas extremas o a químicos corrosivos para prolongar su vida útil.



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.