

DESTORNILLADOR AISLADO B/POZIDR. PZ2X100 (119322)

Precio sin IVA 6,85 €



- Varilla fabricada con Acero al Cromo-Vanadio-Molibdeno, con tratamiento térmico especial, lo que alarga la vida, y permite un esfuerzo máximo
- Tratamiento superficial de cromado, lo que evita la oxidación, y alarga la vida del destornillador.
- Protección global de aislamiento garantizada en toda la varilla, excepto la punta, dando mucha seguridad de uso, anulando los riesgos de descargas eléctricas.
- Mango bimaternal ergonómico que reduce el cansancio y aumenta la efectividad del esfuerzo aplicado, incluso en labores repetitivas.
- La punta tratada y rectificada, además de imantada produce un contacto muy efectivo con el tornillo, evitando el redondeo de las piezas.

Destornillador con varilla fabricada en Acero al Cromo-Vanadio-Molibdeno, con aislamiento 1000V VDE boca Pozidrive PZ Alyco



Certificación: DIN 5262 VDE

Destornillador aislado de uso industrial, muy apto para operaciones repetitivas. Alto coeficiente de absorción del esfuerzo por su mango ergonómico bimaternal.

Varilla fabricada en Acero al Cromo-Vanadio-Molibdeno, lo que le da una dureza y larga vida de uso.

El tratamiento térmico diferenciado equilibra la dureza y elasticidad necesaria en cada zona.

Así, la punta tiene una dureza superior, evitando las grietas o rupturas.

La varilla esta tratada con tratamiento superficial de cromado para alargar la vida de la herramienta, y evitar la corrosión.

La varilla está recubierta de material certificado que evita la transmisión de la electricidad, aislando la herramienta de corrientes superiores a 1000V en corriente alterna y 1500V en corriente continua. Además, el recubrimiento de la varilla está rebajado, lo que permite acceder a aprietes en orificios muy estrechos, sin que la protección aislante evite llegar a la tuerca.

El mango bimaternal permite la mayor comodidad y transmisión del esfuerzo, por sus dos componentes que permiten el máximo agarre y confort de la mano. Este mango esta recubierto de material aislante 1000V.

La varilla termina en la punta con tratamiento térmico especial de inducción para aumentar la dureza y evitar la ruptura. Esta punta además esta imantada para facilitar la colocación del tornillo, o facilitar su extracción.

El destornillador es ligero, cómodo y de alta capacidad. Su vida es muy larga, y la capacidad de transmisión del esfuerzo es muy alta.

El aislamiento permite trabajar sin riesgo en zonas de eventual conducción eléctrica.

Permite el uso sin gran cansancio y alta transmisión del esfuerzo, por lo que posibilita el uso en labores repetitivas de caracter industrial.

Muy adecuado para mantenimiento de máquinas con corriente eléctrica, instaladores, reparación eléctrica, etc.

Garantizado el aislamiento por certificado VDE (instituto alemán de seguridad).



 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.