

GUANTE JUBA - 4550IM IMPACT 9/L JASPEADO / NEGRO (4550IM/9)

Precio sin IVA 5,02 €



Guante con alta resistencia al corte que incorpora la fibra K-ROCK® con recubrimiento de nitrilo en palma y refuerzo especial de goma eva en dorso y nudillos. Especial anti-impacto.



Certificación: EN 407:2020|EN 388:2016



Guante con alta resistencia al corte que incorpora la fibra K-ROCK® con recubrimiento de nitrilo en palma y refuerzo especial de goma eva en dorso y nudillos. Especial anti-impacto.

Características

Protectores de goma termoplástica (TPR) en dorso y dedos muy flexibles, que aumentan la protección de la zona dorsal.
Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
Buen agarre en ambientes secos, ligeramente o aceitados.
Resistente al calor por contacto (100°C durante 15").

Guantes de trabajo recomendados para:

Guante para trabajos pesados.
Riesgo de agresiones mecánicas en el dorso de la mano.
Manipulación de objetos con cantos y aristas cortantes.
Construcción y mantenimiento eólico.
Montaje y mantenimiento de ascensores.
Sector petroquímico.
Construcción y obra pública.
Áridos y canteras.
Industria cerámica.

Otras características

K-ROCK

