

## TAPA PARA BIDÓN DE EQUIPO NEUMÁTICO 50 KG (TPENF2)

Precio sin IVA 77,00 €



- **Conexión Segura:** La tapa asegura una conexión sólida y hermética entre el bidón de grasa y el sistema de engrase neumático, evitando fugas y desperdicio de material.
- **Protección Ambiental:** Al sellar de manera efectiva el bidón de grasa, la tapa contribuye a prevenir la contaminación cruzada y la exposición no deseada a elementos externos, manteniendo la integridad del lubricante.
- **Mayor Eficiencia:** Al evitar fugas y garantizar un flujo de grasa constante, se optimiza el proceso de lubricación, reduciendo los tiempos de inactividad y mejorando la productividad.
- **Mantenimiento Simplificado:** La tapa facilita el almacenamiento seguro de la grasa y su posterior dispensación, lo que simplifica las tareas de mantenimiento y prolonga la vida útil de los equipos.



La tapa para bidón de equipo de engrase neumático para bidón de grasa es un accesorio esencial en entornos industriales y de mantenimiento que permite sellar de manera hermética los bidones de grasa conectados a sistemas de engrase neumático.

Esta tapa está diseñada para garantizar un almacenamiento seguro y una dispensación eficiente de la grasa en procesos de lubricación y mantenimiento.

Tapas de equipos neumáticos para bidones de grasa.

Construcción robusta.

Para fijación de bombas con adaptador.

Recomendaciones de Uso:

**Inspección Regular:** Verifica la tapa y los sellos antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños que puedan comprometer la hermeticidad.

**Ajuste Correcto:** Asegúrate de que la tapa esté ajustada de manera adecuada al bidón para prevenir fugas durante la operación.

**Limpieza Previa:** Limpia la superficie del bidón y la tapa antes de la conexión para evitar la entrada de partículas extrañas.

**Almacenamiento Adecuado:** Almacena los bidones en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y fuentes de calor.

**Sustitución Oportuna:** Reemplaza la tapa si notas algún deterioro significativo que pueda afectar su función.

Recomendaciones de Mantenimiento:

**Limpieza Regular:** Limpia la tapa y los sellos con un paño suave y húmedo para remover residuos de grasa y suciedad.

**Inspección de Sellos:** Verifica periódicamente que los sellos de la tapa estén en buen estado y no presenten grietas ni desgaste excesivo.

**Aplicación de Lubricante:** Si es necesario, aplica una pequeña cantidad de lubricante compatible con los materiales de la tapa para mantener la flexibilidad de los sellos.

Sectores Industriales de Aplicación:

Manufactura y Producción.

Automotriz y Transporte.

Minería y Extracción.

Energía y Utilities.

Agricultura y Agroindustria.

Construcción y Obras Públicas.

Aeroespacial y Aviación.

Mantenimiento de Equipos Industriales.



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 [gamesa@s-gamesa.com](mailto:gamesa@s-gamesa.com)

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.