

CINTA MÉTRICA FIBRA DE VÍDRIO VELOCIDAD DE RETORNO 50 M X 13 MM (CM-2)

Precio sin IVA 33,95 €



- **Resistencia:** La fibra de vidrio proporciona una alta resistencia y durabilidad a la cinta métrica, lo que la hace capaz de soportar condiciones adversas y un uso frecuente sin deteriorarse fácilmente.
- **Flexibilidad:** Gracias a su naturaleza flexible, la cinta de fibra de vidrio puede enrollarse fácilmente y es menos propensa a doblarse o romperse, lo que facilita su manejo y almacenamiento.
- **Precisión en las mediciones:** La cinta métrica en fibra de vidrio proporciona mediciones precisas y confiables, lo que es fundamental para realizar trabajos y proyectos con alta exactitud.
- **Aplicación versátil:** Este producto es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde trabajos de construcción y carpintería hasta proyectos de bricolaje y trabajos de ingeniería.



Certificación: Marcado de Conformidad CE

Garantía: 3 Años

La cinta métrica en fibra de vidrio es una herramienta de medición utilizada en diversas industrias y actividades para medir longitudes, distancias y dimensiones de forma precisa.

Está compuesta por una cinta flexible fabricada con material de fibra de vidrio resistente, lo que la hace duradera y adecuada para uso tanto en interiores como en exteriores.

Cinta en fibra de vidrio.

Alta velocidad de retorno 4:1.

Tensión estándar: 20 °C 10N

Recomendaciones de uso:

Superficie plana: Para obtener mediciones precisas, asegúrate de utilizar la cinta métrica sobre una superficie plana y estable.

Tensión adecuada: Mantén una tensión moderada en la cinta al medir para evitar que se doble o distorsione el resultado.

Evitar estiramientos: No estires la cinta métrica en exceso, ya que esto puede afectar su integridad y precisión con el tiempo.

Leer correctamente: Asegúrate de leer las mediciones correctamente en la escala y unidad adecuadas para evitar errores en los resultados.

Protección del extremo: Para una mayor vida útil, protege el extremo de la cinta donde ocurren las mediciones frecuentes.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpieza regular: Limpia la cinta métrica después de cada uso para eliminar polvo y suciedad, lo que puede afectar la legibilidad de las marcas.

Almacenamiento adecuado: Mantén la cinta en un lugar seco y protegido del sol directo, evitando temperaturas extremas que puedan dañar el material.

Revisión de integridad: Verifica periódicamente que la cinta no presente rasgaduras, desgastes o deformaciones que puedan afectar su rendimiento.

Sectores industriales de aplicación:

Construcción y arquitectura.

Carpintería y ebanistería.

Ingeniería civil.

Topografía y cartografía.

Trabajos de jardinería y paisajismo.

Fabricación y producción.

Inspección y mantenimiento industrial.

Trabajos de bricolaje y proyectos domésticos.



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.