

ZAPATO NIORD S1P MAX T.44 (NIORD S1P MAX-44)



Zapato de seguridad. Piel serraje. Puntera y plantilla no metálica. Suela PU/PU. EN ISO 20345:2011 S1P CI SRC.



Certificación: UNE EN ISO 20345:2011 Calzado de seguridad (S1P CI SRC)



Descripción

Zapato de seguridad. Piel serraje. Puntera y plantilla no metálica. Suela PU/PU. EN ISO 20345:2011 S1P CI SRC.

CORTE: Piel serraje vacuno, grosor 1,4-1,6 mm; cuello de nailon de alta resistencia sobre espuma de látex; lengüeta (en fuelle) de poliuretano sobre espuma de látex. **FORRO:** Tejido "Shoe Tech" acolchado especial para seguridad. **SISTEMA DE CIERRE:** Cordones. **PUNTERA:** No metálica de fibra de vidrio; amagnética y atérmica; resistente impacto 200 J y compresión 15 kN. **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN:** No metálica; flexible; resistente 1100 N. **PLANTILLA CONFORT:** Termoconformada de polietileno; extraíble; antiestática; antibacteriana y fungicida. **SUELA:** Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de deslizamiento SRC. **MONDOPOINT 12.**

Usos

Industria en general.

Índice Funcional

Piel Tratamiento hidrófugo Absorción de energía en el talón Puntera de seguridad NO metálica Plantilla antiperforación NO metálica Calzado antiestático Suela antideslizante Suela resistente a aceites e hidrocarburos Suela aislante al frío del piso Libre de partes metálicas

Normativa

UNE EN ISO 20345:2011 Calzado de seguridad (S1P CI SRC)

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros
Gamesa