



GUANTE NEOX TALLA 10 (GSS-007 / NEO400_T10)

Precio sin IVA 2,42 €



- El purasangre de los guantes de Neopreno para entornos hostiles en los que la protección química es el primer objetivo.

Guante de neopreno sin soporte



Certificación: CAT III, EN 420, EN 388, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5

Guante de neopreno sin soporte

Guante de neopreno sin soporte interior con flocado de algodón.

Ofrece excelente protección contra abrasión, desgarros, cortes y perforaciones.

El flocado interior proporciona confort al usuario y facilita el enfundado y desenfundado del guante.

Endurecido químicamente proporcionando una protección extra contra una amplia variedad de productos químicos y aceites (ácidos, álcalis, grasas, cetonas, detergentes y refrigerantes).

330 ± 10 mm de longitud total.

Aplicaciones

Guantes para uso en industria química, ensamblado industrial del automóvil, pintura, desengrasado, galvanoplastia, limpieza de locales, mantenimiento de plantas, curtición del cuero, fabricación de colas y trabajos similares

MARCAJE

MECÁNICO

Abrasión: Nivel 2

Corte por cuchilla: Nivel 1

Desgarro: Nivel 1

Perforación: Nivel 1

Corte EN ISO 13997: Nivel X

QUÍMICO

(B) Acetona: Nivel 3

(K) Hidróxido sódico (40%): Nivel 6

(L) Ácido sulfúrico (96%): Nivel 4

(O) Hidróxido amónico (25%): Nivel 4

(P) Peróxido de hidrógeno (30%): Nivel 6



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.