GUANTE TIVEX TALLA 10 (SN-186_T10)

Precio sin IVA 2,59 €

- Manipulación de hierro seco o con grasas y aceites
- Manipulación de piezas secas o con grasas y aceites

Nitrilo con soporte de algodón tipo jersey.

Certificación: CAT II, EN 420, EN 388

Nitrilo con soporte de algodón tipo jersey.

Resistente recubrimiento de butadieno-acrilonitrilo (nitrilo) sobre soporte de algodón afelpado tipo jersey. Peso alto.

Abierto en el dorso.

Puño elástico.

Destacado ajuste, el guante se moldea al contorno de la mano.

Alta resistencia a la abrasión y desgarro.

Buena resistencia a los aceites y grasas.

Gran agarre en seco y húmedo.

Aplicaciones

Industria de construcción, cervecera, forestal, ferrocarril, fabricaciones metálicas, montajes automotrices, proceso de plásticos. Excelente para manejo de materiales abrasivos (fundición, bobinados, extrusión, tuberías de acero, alam-bre de púas, láminas metálicas, industria made-rera, chapeados, bloques de cemento, tejas y ladrillos).

MARCAJE

Abrasión: Nivel 4

Corte por cuchilla: Nivel 2

Desgarro: Nivel 2

Perforación: Nivel 1

Corte EN ISO 13997: Nivel X

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros Gamesa