Receptor de 500 m para nivel láser rotativo Proton

RECEPTOR PARA NIVEL PROTON (RECRRDO)

· Nueva tecnología de recepción laser: indicación precisa en mm de la diferencia de alturas incluso en largas distancias.

· Sensor de luces estroboscópicas para prevenir falsas mediciones.

· Gran ventana de recepción de 100mm para una rápida localización del laser.

· Gran pantalla LED en la parte delantera y trasera.

· Señal óptica y acústica.

· Apagado automático.

Características técnicas:

Descripción: Receptor para PROTON

Dimensiones: 168 x 76 x 36 mm

Tolerancia máxima de medición:

fino: ±1.00 mm

basto: ±5.00 mm

Temperatura de trabajo: -20 a +60°C

Tipo de protección: IP67

Fuente de alimentación: 2 x 1.5 V (AA) pilas

Tiempo de funcionamiento: 70h

Alcance (radio): 500m

Peso: 305 g

Accesorios incluidos:

2 x 1.5 V (AA) pilas, soporte.

España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria
943 880 063 - 943 880 855
943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros
Gamesa