

ZAPATO ADROA S3 T.41 (ADROA S3-41)

Precio sin IVA 19,75 €



Zapato de seguridad. Piel. Puntera y plantilla metálica. Suela PU/PU.EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.



Certificación: UNE EN ISO 20345:2011 Calzado de seguridad (S3 CI SRC)



Descripción

Zapato de seguridad. Piel. Puntera y plantilla metálica. Suela PU/PU.EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

CORTE: Piel vacuno pigmentada hidrofugada, grosor 1,6-1,8 mm; cuello y lengüeta (en fuelle) de poliuretano sobre espuma de látex. FORRO: Tejido rejilla acolchado. SISTEMA DE CIERRE: Cordones. PUNTERA: Metálica; resistente impacto 200 J y compresión 15 kN. PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN: Metálica; resistente a 1100 N. PLANTILLA CONFORT: Termoconformada de polietileno; extraíble; antiestática; antibacteriana y fungicida. SUELA: Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de deslizamiento SRC. MONDOPOINT 12.

Usos

Industria en general.

Índice Funcional

Piel Tratamiento hidrófugo Absorción de energía en el talón Puntera de seguridad metálica Plantilla antiperforación metálica Calzado antiestático Suela antideslizante Suela resistente a aceites e hidrocarburos Suela aislante al frío del piso

Normativa

UNE EN ISO 20345:2011 Calzado de seguridad (S3 CI SRC)

Sábados de 9:00 a 12:00.