

BROCAS M/REBAJADO HSS Ø14 REF.1007 IZAR (15984)

Precio sin IVA 15,10 €



- Uso general en aceros estándar, fundición, aluminio-magnesio
- Mango rebajado: Posibilidad de taladrar agujeros grandes con taladro portátil
- Serie corta DIN 338N. Punta 118°. Afilado Universal
- Rectificada. Acabado Blue Finish



Ángulo Punta: 118°

Aplicación Alternativa: N.3//N.4//N.5

Aplicación Recomendada: K.1//K.2//P.1

DIN: 338

Especial para....: Taladro manual

Grupo Materiales Trabajo: Aceros <850 N/mm2//Aluminio//Fundición

Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)

Serie: Corta

Tipo Afilado: Universal

Tipo DIN: N

Tipo Mango: Rebajado

Tolerancia Diámetro Corte: h8

Uso: General

K.1 Velocidad Corte (m/min.): 30-35

K.2 Velocidad Corte (m/min.): 25-30

N.3 Velocidad Corte (m/min.): 60-80

N.4 Velocidad Corte (m/min.): 60-80

N.5 Velocidad Corte (m/min.): 40-50

P.1 Velocidad Corte (m/min.): 25-30

Operación: Taladrado

Recubrimiento: Sin recubrimiento

Tipo Herramienta: Broca



 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.