

LTR. ANTICONGELANTE CONCENTRADO UNIVERSAL 20L 13156 KRAFFT (13156)

Precio sin IVA 9,32 €



- Protege contra la corrosión de todos los metales, incluido el aluminio y aleaciones ligeras. Evita la cav
- Buena capacidad de transferencia térmica. Incrementa el punto de ebullición en función de la presión
- Permite la detección de fugas.
- No genera espuma.
- Biodegradable.

Color amarillo



Certificación: NO ADR

Fluido de Refrigeración - Anticongelante Concentrado

Normas que cumple:

UNE26.361.88 SAE J-1034 AFNOR NF R 15601

INTA 157413 ASTM D4985 NATO S-759

ASTM D3306 CUNA NC

956-16 BS 6580

JIS K2234 LLC FEDERAL STANDARD O-A-548D JASO M325 LLC

Especificaciones OEM que supera:

VW TL 774 D (G-12)

Volvo 260 MAN 324 Type SNF

RENAULT 41-01-001-S Type D PSA B71 5110 SCANIA TB-1451

FORD WSS-M97B44-D MB 325.3

MTU MTL 5048

FIAT 9.55523 IVECO

18-1830

Propiedades

Protege contra la corrosión de todos los metales, incluido el aluminio y aleaciones ligeras. Evita la cavitación.

Buena capacidad de transferencia térmica. Incrementa el punto de ebullición en función de la presión del circuito de refrigeración.

Permite la detección de fugas.

No genera espuma.

Biodegradable.

Ventajas

Estabilidad absoluta y protección contra el ataque a todo tipo de juntas, plásticos y elastómeros presentes en el sistema.

Evita los depósitos calcáreos.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

Cumple con la mayoría de normas Internacionales:

UNE 26.361.88 SAE J-1034 INTA 157413 ASTM D3306 FEDERAL STANDARD O-A-548D ASTM D4985 BS 6580 NATO S-750

Adecuado para uso en especificaciones de los principales fabricantes de vehículos:

VW TL 774 C (G-11) MAN 324 Typee NF SCANIA TB-1451 MB 325.0 OPEL QL 130 100 MTU MTL 5048 GM B040 0240

Riesgos

Atención.,H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.,H302: Nocivo en caso de ingestión.

Seguridad

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.,P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P301 + P312: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico /... si la persona se encuentra mal.,P314: Consultar a un médico en caso de malestar.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Producto CONCENTRADO.

Diluir con agua para su uso según la protección deseada a baja temperatura. Las concertaciones óptimas de utilización se encuentran entre 33-50% en volumen. Para garantizar una suficiente protección anticorrosiva y a baja temperatura, nunca se recomienda bajar de 20% ni sobrepasar 60%.

Las prestaciones óptimas del producto se alcanzan con su uso exclusivo, sin mezclarse con otros anticongelantes.



España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria



943 880 063 - 943 880 855



943 880 770



gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.