

SPRAY GALVA FLASH BRILLO STEC 500ML.31723 KRAFFT (31723)

Precio sin IVA 8,86 €



Galvanizados en spray



Certificación: ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.



Agente de protección anticorrosivo en aerosol. Está compuesto por aditivos anticorrosivos, partículas de aluminio y resinas sintéticas en una dispersión de disolventes. Posee un brillo excepcional, comparable al zinc fundido. Resistente a temperaturas hasta 350°C. Proporciona una película de protección lisa y uniforme, Olor: disolvente.

Ventajas

Aspecto idéntico al zinc fundido cuando sale del baño galvanizado en caliente.

Terminación espejo.

Excelente protección a la corrosión: 3.000 horas de niebla salina.

Film flexible que ofrece buena resistencia a la abrasión.

Máximo poder cubriente.

Aplicaciones

Se utiliza en todos los sectores de mercado, tanto en aplicaciones interiores como exteriores, debido a su excelente protección anticorrosiva (3.000 horas de niebla salina) y por su inmejorable acabado brillante.

-Industria: mantenimiento de piezas y mecanismos donde la estética sea importante.

-Construcción: estructuras mecánicas, cubiertas, climatización, marcos metálicos, puertas de garaje, sistemas de anclaje, etc.,...

-Automoción: cuidado y reparación de piezas del automóvil, puertas, aletas y capós, protección de tubos de escape, remolques, chasis de caravanas, reformas y restyling de motos, etc.,...

-Saneamiento: protección de tuberías, canalizaciones, calderas, cubas, etc.,...

Riesgos

Peligro.,H222: Aerosol extremadamente inflamable.,H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.,H315: Provoca irritación cutánea.,H412: Nocivo para los organismos acuáticos,con efectos nocivos duraderos.

Seguridad

P210: Mantener alejado del calor,de superficies calientes,de chispas,de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,P410 + P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.,P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.,P251:

No perforar ni quemar, incluso después de su uso.,P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P273: Evitar su liberación al medio ambiente.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.,P321: Se necesita un tratamiento específico (ver las instrucciones adicionales de primeros auxilios en esta etiqueta).,P332 + P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Modo de empleo

1. Agitar bien antes de usar durante al menos 30 segundos.
2. Es preferible limpiar bien las superficies a proteger antes de la aplicación.
3. Pulverizar a una distancia de 2030 cm de la superficie. La película protectora aplicada estará seca en 3060 minutos a una temperatura de 20°C (variará en función del espesor aplicado). El secado total se completará a las 24 horas.
4. En caso de querer aplicar una segunda capa, esperar 15-20 minutos a que empiece a secar la primera.
5. Purgar el aerosol en posición invertida.
6. En caso de obstrucción de la válvula, ésta puede limpiarse con acetona.

Sectores

Energía Solar



 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria
 943 880 063 - 943 880 855
 943 880 770
 gamesa@s-gamesa.com
De lunes a jueves de 7:30 a 18:00
Viernes hasta las 17:00
Sábados de 9:00 a 12:00.