

Inicio | Productos químicos y lubricantes | Productos químicos | Lubricante spray | SPRAY GRASA ALTA TEMP.SPRAY-STEC 400 ML.33973 KRAFFT

# SPRAY GRASA ALTA TEMP.SPRAY-STEC 400 ML.33973 KRAFFT (33973)

Precio sin IVA 15,87 €



#### Grasas en spray



Certificación: ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.



Lubrificante micro - metálico de altas prestaciones.

Asegura una perfecta lubrificación en temperaturas de entre 10ºC hasta 1.200ºC.

La GRASA ALTA TEMPERATURA soporta el agua y la corrosión, por lo que esta grasa sin silicona aporta estanqueidad, protección anticorrosión y función antigripante.

## Ventajas

Grasa lubricante para temperaturas muy elevadas.

Gran poder de lubricación.

Excelente protección anticorrosiva.

Ausencia de silicona.

Resistencia al lavado por agua.

Lubricante Anticorrosivo y antigripante.

# Aplicaciones

En la Industria en general, lubricación de elementos mecánicos en general, cadenas de hornos, rodamientos sujetos a temperatura. Juntas y abrazaderas de calderas, reguladores, piezas de automóviles, cadenas, cables, mecanismos de grúas, industria química, maquinaria agrícola, obra pública, etc.

## Riesgos

Peligro.,H222: Aerosol extremadamente inflamable.,H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.,H315: Provoca irritación cutánea.,H319: Provoca irritación ocular grave.,H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.,H412: Nocivo para los organismos acuáticos,con efectos nocivos duraderos.

#### Seguridad

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar., P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración., P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición., P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso., P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol., P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación., P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado., P273: Evitar su liberación al medio ambiente., P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección., P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

#### Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

## Modo de empleo

- 1. Agitar bien antes de usar durante al menos 30 segundos.
- 2. Poner el tubo sobre el difusor.
- 3. Retirar la grasa antigua y secar bien los mecanismos a proteger.
- 4. Pulverizar las superficies a lubricar o proteger.
- 5. Aplicar el producto con las piezas en movimiento para facilitar su penetración.
- 6. Repetir la operación si fuese necesario.
- 7. Después de su utilización, purgar el aerosol para evitar la obstrucción del aerosol.

Sectores

Energía Solar



Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.