

SELLADOR ULTRA BLACK DE PERMATEX 80ML. 35124 (35124)

Precio sin IVA 14,55 €



- Excelente resistencia al aceite de motor.
- No daña el sensor de oxígeno o sonda lambda. No corrosivo.
- Reemplaza a la mayoría de juntas preconfiguradas.
- Puede ser utilizada como formador de juntas (juntas auto formante) o con junta preconfigurada.
- No inflamable. No tóxico.

Con resistencia máxima al aceite



Certificación: NO ADR

Formador de juntas de silicona mono componente formulado para proporcionar un perfecto sellado y adhesión en las aplicaciones profesionales de ensamblaje de componentes mecánicos.

Este producto cura a temperatura ambiente en contacto con la humedad formando una resistente y flexible junta de silicona. Posee propiedades de resistencia frente al envejecimiento y cambio de temperaturas sin endurecerse, contraerse o agrietarse.

Formulado para su aplicación bajo condiciones de alta carga-compresión.

Muy resistente a altas presiones.

Gran resistencia química a líquidos refrigerantes y aceite de motor.

Cumple especificaciones OEM (Primer Equipo).

Propiedades

Excelente resistencia al aceite de motor.

No daña el sensor de oxígeno o sonda lambda. No corrosivo.

Reemplaza a la mayoría de juntas preconfiguradas.

Puede ser utilizada como formador de juntas (juntas auto formante) o con junta preconfigurada.

No inflamable. No tóxico.

Bajo olor.

Aplicaciones

- Cárter de aceite.
- Tapa del sistema de transmisión.
- Sellado de tapas de válvulas.
- Carcasas del termostato.
- Tapa del engranaje de distribución.

Riesgos

Atención.,H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.,H319: Provoca irritación ocular grave.

Seguridad

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P333 + P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.,P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P362: Quitar las prendas contaminadas.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

1. Para ensamblar como junta autoformante:
2. Retire todo el material previo existente en la superficie a unir.
3. Para obtener un resultado óptimo, limpie y seque la superficie con un producto libre de disolvente.
4. Corte la boquilla en función del tamaño del cordón deseado, entre 1,5 mm y 6 mm de diámetro. Un cordón de 3 mm es suficiente para la mayoría de las aplicaciones.
5. Quite el tapón, agujeree el tubo y coloque la boquilla adjunta.



✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros
Gamesa