

SILKROIL E-1 STEC 500 ML. (36733)

Precio sin IVA 9,99 €



- Desmoldeante universal.
- Inerte a la acción de resinas fenólicas.
- Forma una película fina, uniforme, resistente y adherente sobre los modelos.

Aceite en spray



Certificación: ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Aceite de silicona para la lubricación de multitud de materiales. Gran poder de penetración con elevadas propiedades hidrófobas y termo resistentes. También es útil como protección antiadherente.

Propiedades

Desmoldeante universal.

Inerte a la acción de resinas fenólicas.

Forma una película fina, uniforme, resistente y adherente sobre los modelos.

Ventajas

Resiste a temperaturas elevadas.

No forma depósitos sobre moldes.

Aplicaciones

-Textil: para facilitar el deslizamiento de los hilos, impidiendo su rotura.

-Industria de plástico: para evitar adherencia del mismo plástico.

-Industria de la madera: en las prensas de tableros de conglomerados evita el pegado de los materiales. El empleo en las sierras asegura un corte suave y evita su embotellamiento.

Riesgos

Peligro.,H222: Aerosol extremadamente inflamable.,H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

Seguridad

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.,P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.,P410 + P412: Proteger de la luz del sol.

No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.

Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Modo de empleo

1. Aplicar el producto sobre superficies desengrasadas, desde una distancia aproximada de 25 a 50 cm.
2. No es conveniente el empleo de un exceso de producto.

Sectores

Energía Solar



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.