

SPRAY FLUIDO ROSCADO/CORTE STEC 500 ML.36773 KRAFFT (36773)



Precio sin IVA 18,06 €



- Reduce la fricción en la operación de mecanizado.
- Reduce el calor en la herramienta de corte.
- Lubrica, protege y refrigera.
- Excelente protección anticorrosiva.
- Mejora el acabado de la operación.

Aceite en spray



Certificación: ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Mineral a base de aceites parafínicos para procesos de roscado y/o corte. Desarrollado para las operaciones comunes de mecanizado, mandrilado, fresado, torneado y roscado o terrajado. Producto polivalente que se puede utilizar sobre materiales no ferrosos, aceros blandos, semi-duros y hierro colado. Producto totalmente adecuado para su uso como fluido para roscado tanto para metales duros como blandos.

Permite disminuir considerablemente el coeficiente de fricción, además de reducir los costos de producción gracias a una mejor resistencia al desgaste de las herramientas y proporciona un acabado muy bueno de las piezas trabajadas.

Propiedades

Reduce la fricción en la operación de mecanizado.

Reduce el calor en la herramienta de corte.

Lubrica, protege y refrigera.

Excelente protección anticorrosiva.

Mejora el acabado de la operación.

Ventajas

Alarga la vida de la herramienta de corte.

Aplicaciones

Particularmente formulado para su utilización con aleaciones de cobre, latón, aluminio y aceros convencionales. Se puede utilizar para el mecanizado, mandrilado, fresado, torneado, escariado y roscado, a mano o roscadoras hidráulicas/neumáticas.

Riesgos

Peligro.,H222: Aerosol extremadamente inflamable.,H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

Seguridad

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.,P410 + P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.,P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Modo de empleo

1. Agitar bien antes de usar durante al menos 30 segundos.
2. Poner el tubo sobre el difusor.
3. Pulverizar de manera discontinua, direccionado sobre la herramienta y la pieza trabajada.
4. Limpiar y desengrasar con ayuda de un disolvente de rápida evaporación como el DESENGRASANTE DRY + STEC.

Sectores

Energía Solar



🏠 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria
☎ 943 880 063 - 943 880 855
📠 943 880 770
✉ gamesa@s-gamesa.com
De lunes a jueves de 7:30 a 18:00
Viernes hasta las 17:00
Sábados de 9:00 a 12:00.